

PROLUM

I L U M I N A C I O N

COMPROMISO DE CALIDAD



APLIQUES | 120

Luminarias de líneas simples y puras, ideales para instalaciones residenciales.

Distribución lumínica general, difusa.

Disponible para lámparas fluorescentes compactas.

Instalación como aplique y colgante. No es apto para intemperie.


Cuerpo construido en chapa de hierro, sometido a proceso de tratamiento de superficie y posterior acabado con pintura polyester termo convertible, microtexturada, con filtro UV (apto para exterior), horneado a 180-200°C.

Difusores de vidrio satinado.


Equipado con zócalo, equipo auxiliar (versión 2G11) y tornillería de acero inoxidable.



LUMINARIA DE PARED
Iluminación general



120 01 1 x FC 23W máx., 220V E-27




LUMINARIA COLGANTE

121 01 1 x FC 23W máx., 220V E-27



LUMINARIA DE PARED



122 06 1 x TC-L 36W 2G11,
balasto incorporado en el interior.



PROLUM ILUMINACION S.R.L.

A. Magariños Cervantes 1927
(C 1416 DYM) C.A.B.A.
Buenos Aires - República Argentina
Tel. 54 11 4583 8721 rotativas
Fax. 54 11 4583 6612 (302)
www.prolum.com.ar
Info@prolum.com.ar